

Oversiktsbilde viser SD32 - Dette er dozere som går



Shantui SD16L Spesifikasjoner.

Motor:	Cat 3306B, Shanghai C6121. Turboladet rekkesekker.
Turtall:	1900 o/min
Effekt:	120 Kw (160 Hk)
Dreiemoment:	790 Nm
Volum:	10,45 Ltr
Hytte:	Ergonomisk utført førermiljø med naturlig plassert betjeningsorganer og en Grammer kundetilpasset førestol. Maskinen kan leveres med en lang rekke ekstrautstyr som for eksempel dieselfarmer, radio CD, ekstra arbeidslys.
Transmisjon:	Meget kraftig transmisjon med lock-up converter bestående av tre elementer, heavy duty trykksmurte planetgear og styreclutch / bremselameller som går i oljebad. Med tre gir forover/bakover samt forsterket førstegir, er denne dozeren designet for flytting av tunge masser.
Undervogn std:	Overruller 2 stk/side Underruller 7 stk/side Antall plater 42 stk/side Platebredde Standard 950 m.m (kan leveres med 1100 m.m)
Hydraulikkssystem:	Trykk Maks arbeidstrykk 140 bar. Pumpe Tannhjuls Pumpe Kapasitet 243 l/min

